

MCシリーズ **MC-7/MC-8**

ラージCリンガー



ラージCリンガーモデル  
LARGE C-RINGER MODEL



製品別仕様 / Product Specification

項目 / Item	製品別仕様 / Product Specification	
機種名 / Model	MC-7	MC-8
商品コード / Code No.	2090010	2090007
寸法 / Size [L×H×W] (mm)	345×220×110	345×220×110
重量 / Weight (kg)	1.85	1.85
締付後内径 / Closure Size (mm)	9	13

共通仕様 / Common Specification

項目 / Item	仕様 / Product Specification
動力形式 / Power	空圧ピストン往復動式 / Pneumatic piston reciprocation
推奨空気圧力 Recommended Air Pressure	0.55~0.65 MPa (約5.6~6.6 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.7MPa (7.1kgf/cm <sup>2</sup> ) 以下 (BELOW)
ホース接続口 / Port Size	Rc1/4 (PT1/4) 20PM
推奨ホース内径 / Bore Size	6 mm 以上 / 6mm or more
最大装填数 / Max Load	120 発 (PCS)
空気消費量 Air Consumption	1.6~3.2 (L/発) ※供給圧力0.6MPa の時 1.6~3.2 (L/Stroke) ※when supply pressure is 0.6MPa
放射騒音レベル (ISO15744 準拠) Noise-Emission Values (according to:ISO15744)	A 補正放射音圧レベル :90 dB A-weighted emission sound pressure level at the work station :90dB

型式表示 / Model Indication

ラージCリング小径タイプ / LARGE C-RINGER  
(SMALL CLOSURE)TYPE..... MC-7  
ラージCリングタイプ / LARGE C-RINGER TYPE..... MC-8

【推奨エアコンプレッサー / Recommended Air Compressor】

コンプレッサー出力 / Power	最小 (Min) 0.75kw 推奨 (Recommended) 1.5kw以上 (or more)
吐出圧力 / Out Pressure	0.7MPa ~ (7.1 kgf/cm <sup>2</sup> ~)
エアータンク容量 / Capacity	30ℓ ~

標準付属品 / Standard Accessory

- 取扱説明書 / Instruction Manual
- 六角レンチ / Hexagon Wrench

# Cリング型式 / C-Ring Model Type

	記号 / Mark	材質 / Material												
	G	亜鉛メッキ鉄線 / Galvanized Steel Wire												
	S	ステンレス線 / Stainless Steel Wire												
	E	塩ビコーティング鉄線 / PVC Coated Steel Wire												
	記号 / Mark	先端タイプ / Edge Type												
D	ダイバージェントタイプ (先端鋭利) / Divergent Points													
B	ブラントタイプ (先端非鋭利) / Blunt Points													
		ダイバージェントタイプ / Divergent Points	ブラントタイプ / Blunt Points											
締結前 Before Fastening														
締結後 After Fastening														
記号 / Mark	材料引っぱり強さ (硬さ) / Material T.S. (Hardness)													
H	ハードタイプ / Hard Type													
S	ソフトタイプ / Soft Type													
記号 / Mark	Cリングタイプ / C-RING TYPE													
8	ラージタイプ / LARGE TYPE													
記号 / Mark	仕様 / Specification													
無記号 / No sign	標準タイプ (1 連 100 発) / Standard (100 pcs/strip)													
W	ワイドタイプ (開口 19.1 mm) / Wide Type (Opening Size 19.1 mm)													
			(mm)											
		標準タイプ / Standard Type	ワイドタイプ / Wide Type											
締結前 / Before Fastening														
締結後イメージ / After Fastening Image	<table border="1"> <tr> <td>MC-7</td> <td>MC-8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>内径 φ9</td> <td>内径 φ13</td> </tr> </table>	MC-7	MC-8			内径 φ9	内径 φ13	<table border="1"> <tr> <td>MC-7</td> <td>MC-8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>内径 φ9</td> <td>内径 φ13</td> </tr> </table>	MC-7	MC-8			内径 φ9	内径 φ13
MC-7	MC-8													
内径 φ9	内径 φ13													
MC-7	MC-8													
内径 φ9	内径 φ13													

## ツール・Cリング適応表 / Tool & C-Ring Adaptation Matrix

(◎・・・最適 / Excellent, ○・・・良 / Good, △・・・条件付 / Conditional, ×・・・使用不可 / Non-usable)

	MC-7	MC-8
GDH-8	◎	◎
GDH-8W	◎	◎
SD-8	◎	◎
SB-8	◎	◎
EDH-8	◎	◎
EDH-8W	◎	◎

※1 最寄りの営業所にて相談ください。 / Please consult with our salesperson.

※2 1連100発 7,200発/箱 / 100pcs./strip 7,200pcs./box