

# MHR60-22N

Dリンガー



D(デルタ)リンガー。  
リングが丸ではなく三角に  
成型されます。  
布地等を突き刺して固定する  
場合に使用します。

D(DELTA)-RINGER  
THIS RING WILL BE FORMED FOR A TRIANGLE  
SHAPE, NOT A ROUND SHAPE. AND IT IS USED  
TO THRUST THE RING INTO FABRIC, ETC., TO FIX IT.

## 製品別仕様 / Product Specification

項目 / Item	製品別仕様 / Product Specification
機種名 / Model	MHR60-22N
商品コード / Code No.	2092010
寸法 / Size [L×H×W] (mm)	275×220×53
重量 / Weight (kg)	1.45
締結後寸法 / Closure Size (底辺×高さ) / (B×H) (mm)	7×8

## 型式表示 / Model Indication

Dリングタイプ/D(DELTA)-RINGER.....MHR60-22N

## 共通仕様 / Common Specification

項目 / Item	仕様 / Product Specification
動力形式 / Power	空圧ピストン往復動式 / Pneumatic piston reciprocation
推奨空気圧力 Recommended Air Pressure	0.55~0.65 MPa (約5.6~6.6 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.7MPa (7.1kgf/cm <sup>2</sup> ) 以下 (BELOW)
ホース接続口 / Port Size	Rc1/4 (PT1/4) 20PM
推奨ホース内径 / Bore Size	6 mm 以上 / 6mm or more
最大装填数 / Max Load	50 発 (PCS)
空気消費量 Air Consumption	1.5~3.0 (L/発) ※供給圧力0.6MPaの時 1.5~3.0 (L/Stroke) ※when supply pressure is 0.6MPa
放射騒音レベル (ISO15744 準拠) Noise-Emission Values (according to: ISO15744)	A 補正放射音圧レベル : 90 dB A-weighted emission sound pressure level at the work station : 90dB




### 【推奨エアコンプレッサー / Recommended Air Compressor】

コンプレッサー出力 / Power	最小 (Min) 0.75kw 推奨 (Recommended) 1.5kw以上 (or more)
吐出圧力 / Out Pressure	0.7MPa ~ (7.1 kgf/cm <sup>2</sup> ~)
エアータンク容量 / Capacity	30 ℓ ~

## 標準付属品 / Standard Accessory

- 取扱説明書 / Instruction Manual
- 六角レンチ / Hexagon Wrench

## Dリング型式 / D-Ring Model Type

	記号 / Mark	固有名称 / Name
	HR	HOG RING
	記号 / Mark	幅 / Width
22		
記号 / Mark	タイプ / Type	
S	標準 / Standard	
(mm)		
	標準タイプ / Standard Type	
締結前 / Before Fastening		
締結後イメージ / After Fastening Image	 7×8 (底辺×高さ) / (B×H)	

## ツール・Dリング適応表 / Tool & D-Ring Adaptation Matrix

(◎・・・最適 / Excellent, ○・・・良 / Good, △・・・条件付 / Conditional, ×・・・使用不可 / Non-usable)

		MHR60-22N
HR22-S	亜鉛メッキ鉄線 / Galvanized Steel Wire 1連50発 10,000発/箱 / 50pcs./strip 10,000pcs./box	◎